

# Dziś łączymy bardziej



## Prima – VoIP stał się prostszy

NOWOŚĆ

### Integracja tradycyjnej telekomunikacji z telefonią internetową

Platan Prima to pierwsza tej klasy centralka z polem komutacyjnym IP. Idealna dla rynku SOHO, mikrofirm, niewielkich oddziałów, punktów usługowych lub sklepów, liczących do dziesięciu pracowników, a także dla domów jedno- i wielorodzinnych. Prosta w konfiguracji i użytkowaniu - gotowa do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka.



### Dostępne konfiguracje:

- Konfiguracja bazowa:
  - 3 porty VoIP
  - 2 analogowe linie miejskie
  - 6 analogowych linii wewnętrznych
- Możliwość rozszerzenia konfiguracji bazowej o:
  - 1 łącze miejskie ISDN (2B+D) lub 1 analogową linię miejską
  - 2 lub 4 analogowe linie wewnętrzne
  - cyfrowe porty systemowe (w opracowaniu)
- Dostępne konfiguracje centrali:

		2 linie miejskie	3 linie miejskie	2 linie miejskie + 1 łącze ISDN BRA
3 porty VoIP	+	6 linii wewnętrznych	+	+
	+	8 linii wewnętrznych	+	+
	+	10 linii wewnętrznych	+	+

### Ważniejsze cechy:

- Zintegrowany VoIP w wyposażeniu standardowym
- VEK® – Voipowy Eliminator Kosztów:
  - dostęp do taniej telefonii internetowej bez dodatkowych bramek, kart i telefonów IP
  - unikalna funkcja Call Through – dzwoni z komórki przez VoIP
  - funkcja LCR – wyboru najtańszej drogi połączeniowej
- Plug & Talk, czyli podłącz i rozmawiaj – centralka gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka z predefiniowanymi ustawieniami fabrycznymi
- Prima Web Konfigurator – zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową
- Zobacz Kto Dzwoni – prezentacja numeru (usługa CLIP) abonenta dzwoniącego na wyświetlaczach aparatów telefonicznych oraz w programie Platan CTI
- Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa
- Rejestracja połączeń z buforem w centrali
- Współpraca z komputerem poprzez program Platan CTI (dodatkowe funkcje telefonu na ekranie komputera)
- Możliwość nagrywania rozmów i sterowania urządzeniami zewnętrznymi
- Możliwość aktualizacji oprogramowania centrali (firmware update)
- Estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie

A do tego... wszystkie cechy nowoczesnej centrali telefonicznej

# Funkcje i usługi



Obsługa trzech operatorów VoIP (SIP)	+
Wybór najtańszej drogi połączeniowej LCR	+
Numerzy DDI / MSN - dla ISDN oraz VoIP	+
CLIP (prezentacja numeru przychodzącego)	+
Call Through - automatyczne połączenia z telefonów komórkowych do sieci VoIP	+
Rejestracja połączeń	+
Poczta Głosowa	+
Restrykcje połączeń wychodzących	+
Tablice numerów zabronionych/dozwolonych (ilość tablic)	2
Numerzy skrócone	+
Dowolność numeracji wewnętrznej (ilość cyfr)	1-4
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Włączanie się do trwającej rozmowy	+
Gorące linie (miejskie / wewnętrzne)	+
Automatyczna zmiana trybów pracy	+
Grupy wspólnego wywołania (numery grupowe)	2
Połączenie konferencyjne (max ilość abonentów)	8
Zawieszenie połączenia HOLD	+
Przenoszenie wywołania	+
„Nie przeszkadzać”	+
Przechwytywanie wywołań	+
Przekazywanie połączeń na miasto	+
Zamawianie połączeń	+
Komunikat głosowy dla zamówionych połączeń	+
Redial (ponowne wybieranie numeru)	+
Proste oddzwanianie	+
Budzenie	+
Podśluch odległego pomieszczenia – „niańka”	+
Połączenie tranzytowe – wykonanie z zewnątrz rozmowy na koszt centrali	+

■ w standardzie    ■ w opcji

\* w opracowaniu

\*\* po wprowadzeniu obsługi karty SD łączny czas pamięci głosowej przeznaczonej na Poczta Głosową, zapowiedzi słowne wykorzystywane w funkcji DISA, nagrywanie rozmów oraz wgrywane pliki muzyczne będzie zależny od pojemności zastosowanej karty.

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian

# Wyposażenie



Porty abonenckie	
<input type="checkbox"/> analogowe	6, 8 lub 10
<input type="checkbox"/> systemowe*	2
Łącznie max ilość tel. wewn.	10
Wyposażenia miejskie	
<input type="checkbox"/> analogowe	2 lub 3
<input type="checkbox"/> ISDN (2B+D)	1
<input type="checkbox"/> VoIP	3
Łącznie max ilość linii miejskich:	7
Protokół VoIP: SIP 2.0	+
Kodeki audio: G.711 $\mu$ Law, G.711 aLaw, ADPCM, G.726, GSM	+ / + / + / +
DISA – bezpośrednie wybieranie numerów wewn.	+
Ilość zapowiedzi głosowych	8
Łączny czas pamięci głosowej** na Poczta Głosową i zapowiedzi słowne	20 min.
Melodie dla połączeń oczekujących	4
Pliki muzyczne .wav (wymagają karty SD**)	+
Obsługa kart pamięci SD**	+
Automatyczny transfer faksu	+
Bufor rejestracji połączeń	5 000
Odbiór identyfikacji numerów dzwoniących (CLIP):	
<input type="checkbox"/> z linii ISDN	+
<input type="checkbox"/> z linii analogowych	+
<input type="checkbox"/> z linii VoIP	+
Wysyłanie identyfikacji numerów (CLIP) na:	
<input type="checkbox"/> porty wewnętrzne	+
<input type="checkbox"/> wewnętrzne porty systemowe*	+
Współpraca z bramofonem DB 07	+
Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi	+
Zasilanie rezerwowe	UPS
Interfejsy	
<input type="checkbox"/> USB	1
<input type="checkbox"/> Ethernet (LAN)	1
Zarządzanie przez przeglądarkę internetową	+
Program Platan CTI	+
Wymiary - wys. x szer. x gł. [mm]	295x200x47
- masa [kg]	1,6

wydanie 2009